



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Anexo ítems certificado ROECyT

Número:

Referencia: Anexo I items - Certificado ROECyT

Anexo Items I

Aduana: ezeiza

Domicilio destino: Paraje Arroyo seco S/N - Edificio IFAS- Campus Universitario UNCPBA -

Localidad: tandil

Título de Proyecto: Desarrollo de detectores cerámicos de radiación ionizante basados en nanomateriales luminiscentes, Préstamo BID, PICT 2018, N.º 4535

Origen fondos:: Agencia

Detalle

Item N°: 1

Cantidad: 1

Unidad de medida: U -UNIDAD

Producto

Guía óptica líquida Newport modelo 77631

Descripción

Guía óptica líquida Newport modelo 77631. Diámetro 8mm, transmitancia 95% en el rango 340-800 nm, longitud 1 m. Número de apertura numérica NA 0.59. Posee extremos de conexión de 11mm adaptable a otros equipos Newport . LLG 8MM VIS X 1M LG

Nomenclador (posición arancelaria): 9032906180

País de origen de la mercadería: México

Rubro: De laboratorio

Moneda: Dólar

Valor FOB: 957,60

Valor CIF: 1004,78

¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certificado anterior).:

Detalle

Item N°: 2

Cantidad: 1

Unidad de medida: U -UNIDAD

Producto

Guía de fibras ópticas de silicio Newport modelo 77563

Descripción

Guía de fibras ópticas de silicio Newport modelo 77563. Cuerpo (bundle) de fibras ópticas de silicio, 24 pulgadas de longitud. F/# 1.9. 3.2 mm de diámetro. Posee extremos de conexión de 11mm adaptable o otros equipos Newport. STD GRADE FS BUNDLE

Nomenclador (posicion arancelaria): 8544700000

Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos

Rubro: De laboratorio

Moneda: Dólar

Valor FOB: 582

Valor CIF: 610,68

¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certificado anterior).:

Detalle

Item N°: 3

Cantidad: 1

Unidad de medida: U -UNIDAD

Producto

Radiómetro Newport modelo PM KIT (843-R-USB + 818-UV/DB)

Descripción

Radiómetro Newport modelo PM KIT (843-R-USB + 818-UV/DB). Kit para medición de potencia óptica, compuesto por una consola digital con conectividad USB (843-R-USB) y un sensor de estado sólido calibrado, equipado con filtro neutro removible de densidad óptica 3 y rango dinámico 6dB sobre base roscada (818-UV/DB). Rango de operación 200-1100 nm, potencia óptica máxima (con filtro neutro) 1.5 W. Recibe férrulas de conexión de 11mm adaptable o otros equipos Newport. Power Meters & Detectors Kit

Nomenclador (posicion arancelaria): 9027504060

Pais de origen de la mercadería: Israel

Rubro: De laboratorio

Moneda: Dólar

Valor FOB: 1963,05

Valor CIF: 2059,77

¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certificado anterior).: