



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Anexo ítems certificado ROECyT

Número:

Referencia: Anexo I items - Certificado ROECyT

Anexo Items I

Aduana: Ezeiza

Domicilio destino: Av.25 de Mayo y Francia

Localidad: San Martín

Título de Proyecto: Desarrollo y prueba de eficacia de candidatos vacunales contra el virus chikungunya

Origen fondos:: Agencia

Detalle

Item N°: 1

Cantidad: 1

Unidad de medida: U -UNIDAD

Producto

5406000054-Centrífuga Refrigerada Eppendorf, Modelo 5425R, rotor FA-24x2, tapa hermética a los aerosoles, teclado, 230V, 50-60Hz (5406000119)

Descripción

Centrífuga Refrigerada Eppendorf, Modelo 5425R, rotor FA-24x2, tapa hermética a los aerosoles, teclado, 230V, 50-60Hz (5406000119) Código 5406000054- Características:- Máxima capacidad del rotor: 24 ubos de 1,5 o 2,0 mL o 10 tubos de 5,0 mL;- Rango de temperatura de -10 °C a +40 °C;- Temperatura de 4 °C garantizada a máxima velocidad de rotación- Función FastTemp para un preenfriamiento rápido de la centrífuga , p. ej., de aproximadamente 21 °C a 4 °C en tan solo 8 minutos- El apagado ECO de la centrífuga se activa tras 8 horas de inactividad para reducir el consumo de energía (40 % durante la noche) y prolongar la vida útil del compresor (se puede desactivar)- La tecnología de compresor patentada reduce las vibraciones y protege sus muestras- Drenaje

de condensación integrado para eliminar la acumulación de agua en la cámara del rotor- Diseño OptiBowl para un funcionamiento silencioso, incluso sin la tapa de rotor- Cierre de tapa suave pulsando sólo con el dedo para un funcionamiento ergonómico- Freno SUAVE para proteger las muestras sensibles- Indicador digital para indicación del tiempo y de la velocidad;- Tecla short-spin separada para una centrifugación rápida - Rotor hermético a los aerosoles certificado suministrado de manera estándar para la centrifugación segura de muestras peligrosas- Disponible en versión con selector giratorio para una selección de parámetros rápida o en versión de teclado para una limpieza fácil.Especificaciones:- Máxima velocidad: 21.300 × g / 15.060 rpm- Rango de temperatura de -10 °C a +40 °C- Máximo consumo: 360W- Altura (con tapa abierta): 50,8 cm- Tiempo de aceleración/desaceleración: 15 s/18 s- Temporizador: 30 s a 9:59 h, con función de marcha continua- Nivel de ruido: < 54 dB(A)- Dimensiones (ancho × profundidad × altura): 29 × 48 × 26 cm- Peso sin accesorios: 21 KgPuede centrifugar los siguientes tubos y recipientes (dependiendo del rotor seleccionado)-Tubos Eppendorf de 0.2 a 5.0 mL-Tiras de PCR-Microtainer de 0.6 mL-Columnas de centrifugación de 1.5/2.0 mL-Tubos criogénicos.

Nomenclador (posicion arancelaria): 8421.19.10.000M

Pais de origen de la mercadería: Rep. Fed de Alemania

Rubro: Bienes de uso

Moneda: Euro

Valor FOB: 5359,20

Valor CIF:

¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certificado anterior).: